# MC-L2

Garantie 2 ANS

# Lamination en ligne pour une résistance et une sécurité accrues

## Augmentation de la durée de vie et de la sécurité des cartes

Le module de lamination **MC-L2** est la solution idéale pour améliorer la durabilité et la sécurité des cartes imprimées avec l'imprimante directe sur carte MC310 ou les imprimantes à retransfert de la série XID-M.

Facile à installer et à utiliser, la **MC-L2** fonctionne en ligne et permet de laminer les cartes à des vitesses exceptionnelles. Grâce à son procédé de lamination simultanée recto-verso, elle réalise la lamination des deux faces d'une carte en moins de 20 secondes.

La **MC-L2** se raccorde facilement à la MC310 au moyen d'un socle de connexion, qui fait également office d'unité de stockage verrouillable pratique pour les cartes et les kits de nettoyage. Elle se connecte à la série d'imprimantes à retransfert XID-M grâce à un adaptateur simple à installer.

**La MC-L2 est disponible en trois configurations afin de répondre à tous les besoins de lamination des cartes:**

- Version simple face avec cassette inférieure uniquement
- Version simple face avec cassette supérieure uniquement
- Version recto-verso avec cassettes inférieure et supérieure



## Renforcement de la sécurité des cartes

Après leur personnalisation, les cartes peuvent être laminées avec la **MC-L2** à l'aide d'un film thermocollant. Ce film peut intégrer des **hologrammes** ainsi que d'autres éléments de sécurité visuels (**VSE – Visual Security Elements**) afin d'offrir un niveau de protection renforcé.

Matica propose une gamme de motifs holographiques standard, disponibles aussi bien sous forme de **patchs de lamination** que de **films continus**.

## La MC-L2 offre...

- Un design compact de bureau s'intégrant parfaitement à l'imprimante à impression directe sur carte MC310 ou à la série d'imprimantes à retransfert XID-M
- Une capacité de production pouvant atteindre 180 cartes par heure
- Un pilotage via le pilote Matica XPS ou le logiciel EDIsecure®

## Idéale pour...

- Les cartes nationales d'identité
- Les permis de conduire
- Les cartes de séjour
- Les cartes d'entreprise
- Les cartes de campus et d'étudiant(e)s

| Mode d'impression | Lamination en ligne | Vitesse de lamination | Capacité de sortie |
|---|---|---|---|
| Recto-verso (standard) | MC-L2 Avec MC310\XID-M | 19 secondes | 150 optionnel |

| Écran LCD | Ruban sécurisé | Hologramme personnalisé | Lamination |
|---|---|---|---|
| PRÊTE | Options | Sur-laminage | Option recto-verso |

Pour une protection de sécurité maximale, les organisations peuvent opter pour un **laminat holographique personnalisé** intégrant des VSE qui leur sont propres. Cette approche est fréquemment adoptée pour les documents gouvernementaux hautement sécurisés, tels que les **permis de conduire** et les **cartes nationales d'identité**.

# MC-L2

## Spécifications de l'imprimante

**Méthode de lamination**

• Rouleau chauffant

**Mode de lamination**

• Simple face ou recto-verso

**Vitesse de lamination**

• 19 secondes

**Lampe halogène**

• Simple face : 1 × 500 W (verticale)
• Recto-verso : 2 × 500 W (verticales)

**Temps de préchauffage**

• 40 à 50 secondes

**Température de lamination**

• De 120 °C à 195 °C

**Interfaces de communication**

• USB 2.0 (haute vitesse)
• RS232

**Sécurité de l'imprimante**

• Compatible avec un verrou de sécurité Kensington®

**Dimensions de l'imprimante (H × L × P)**

• 320 × 214 × 320 mm (12,5" × 8,4" × 12,6")

**Poids**

• 10 kg, 22 lbs

**Alimentation**

• 90-270V / 47-63 Hz

**Environnement d'exploitation**

• Température : 15 °C à 30 °C
• Humidité : 20 % à 60 % (sans condensation)

**Conditions de stockage**

• Température : 5 °C à 70 °C
• Humidité : 20 % à 70 % (sans condensation)

**Son (ISO 7779)**

• Pression sonore inférieure à 48 dB(A)

**Certifications**

• FCC Class A, CE (EN 55022 Classe A, EN 550024), cUL, KCC

**Garantie**

• 2 ans (sous réserve de l'utilisation des laminats chromXpert®)

## Spécifications des cartes

**Capacité d'alimentation**

• Alimentation manuelle ou fonctionnement en ligne avec l'imprimante MC310 ou les imprimantes de la série XID-M

**Capacité du bac de réception**

• 150 cartes

**Format des cartes**

• 53.98 x 85.6mm / 3.370" x 2.125" (Cartes CR-80)

**Épaisseur des cartes**

• 0.76 mm - 1.0 mm / 30 à 40 mil

**Types de cartes compatibles**

• PVC, PET-G, PET, ABS, PC

## Spécifications logicielles

**Pilote d'imprimante**

• Compatible 32 bits et 64 bits : Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003, 2008 et 2012

## Consommables

chromXpert

• Pour garantir la qualité d'impression et la durabilité des cartes, la durée de vie de la tête d'impression et la fiabilité globale de l'imprimante, utilisez uniquement les rubans chromXpert.

| Laminats transparents | Format | Capacité | Référence |
|---|---|---|---|
| Transparent | Patch transparent 0,5 mil | 500 | PR26605406 |
| Transparent | Patch transparent 1,0 mil | 500 | PR26605401 |
| Transparent avec découpe puce | Patch transparent 0,5 mil | 500 | PR26605407 |
| Transparent avec découpe puce | Patch transparent 1,0 mil | 500 | PR26605402 |
| Transparent | Film de surlamination mince | 1000 | PR26605500 |

• Les sources d'alimentation et les cassettes sont recyclables.

| Laminats holographiques | Format | Capacité | Référence |
|---|---|---|---|
| Secure A | Patch 0,6 mil | 500 | PR26608412 |
| Secure A | Patch 1,0 mil | 500 | PR26608415 |
| Secure A découpe puce | Patch 0,6 mil | 500 | PR26608414 |
| Secure B | Patch 0,6 mil | 500 | PR26608413 |

**Bureaux mondiaux d'Identis**

**Europe**: Siège en Suisse (QG), Italie
**USA**: SC (QG), MN, OH
**Asie**: Malaisie, Chine
**Moyen-Orient**: EAU (Dubaï)

Revendeur autorisé / Intégrateur Systèmes

MATICA DANINI UbiQ nbs

Les données peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.